

Modello GX5-FF-TM 400V 50Hz YD

Condizioni di riferimento Standard

Pressione assoluta all'aspirazione	bar(a)	1
Temperatura dell'aria all'aspirazione	°C	20
Umidità relativa dell'aria all'aspirazione	%	0
Pressione relativa nominale alla mandata	bar(e)	9,5

Limiti di Funzionamento

Temperatura ambientale minima	°C	0
Temperatura massima dell'aria in aspirazione	°C	46
Pressione relativa minima alla mandata	bar(e)	4
Pressione relativa massima alla mandata	bar(e)	9,75

Prestazioni

Portata d'aria compressa in condizioni di riferimento (FAD)	l/s	10,0
Punto di rugiada in pressione (con 100% U.R.)	°C	+3
Potenza targa motore elettrico	kW	5,5
Rumorosità	dB(A)	64

Dimensioni e peso

Quantità d'olio	l	2,5
Portata d'aria necessaria per il raffreddamento	m ³ /s	0,45
Connessione filettata mandata aria	G	½ F
Connessione scarico condensa manuale	G	¾ F
Lunghezza	mm	550
Larghezza	mm	1.420
Altezza	mm	1.280
Peso	kg	198

Le prestazioni dell'unità e le relative tolleranze sono misurate in completo accordo con la norma ISO-1217, Ed. 4, Allegato C-2009

Il livello di pressione sonora (rumorosità) dell'unità è misurato in conformità alla norma ISO-2151: 2004 usando ISO9614/2; tolleranza 3 dB(A).